

Tekniske data

HP 100i



Gummihjulstrømter Serie HP
Gummihjulstrømter i vægtklassen 6-10t

H300

HIGHLIGHTS

- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HP 100i (H300)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	5890
Driftsvægt med ROPS	kg	5720
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	5400
Driftsvægt maks.	kg	10020
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3140/2750
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	5350/4670
Fran. klassificering, værdi/klasse		
Hjulbelastning pr. dæk, forrest/bagest	kg	628/688
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4590
Samlet højde med kabine	mm	2872
Samlet højde med ROPS	mm	2952
Højde læsning, minim.	mm	2192
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1803
Maks. arbejdsbredde	mm	1725
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	760/760
Sporkredsradius, indvendig	mm	4140
Mål, dæk		
Dækstørrelse, forrest/bagest		7.50-15/7.50-15
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1725/1350
Antal dæk, forrest/bagest		5/4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2200
Emissionsstandard		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-19,9
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	100
--	-------	-----

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | ROPS, fast

SPECIALUDSTYR

Afstryger af børster, sammenklappelig | Udførelse med vandoverrissing | ROPS-kabine med udelte døre (FOPS, trin I) | Varme- og klimaanlæg | Brandslukker | Tag | Speedometer | Motor-stop-automatik | Kameratekst | Bakalarm | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Dækbelysning, LED | Batteriafbryder