

Technische gegevens

HP 100i



Bandenwalsen Serie HP

Bandenwalsen van gewichtsklasse 6-10t

H300

HIGHLIGHTS

- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening

TECHNISCHE GEGEVENS HP 100i (H300)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	5890
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	5720
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	5400
Bedrijfsgewicht max.	kg	10020
Asbelasting, voor / achter	kg	3140/2750
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	5350/4670
Franse classificatie, waarde/klasse		
Wielbelasting per band, voor/achter	kg	628/688

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4590
Totale hoogte met cabine	mm	2872
Totale hoogte met ROPS	mm	2952
Hoogte verlading, min.	mm	2192
Asafstand	mm	3340
Totale breedte met cabine	mm	1803
Maximale werkbreedte	mm	1725
Bodempeling, midden	mm	340
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	760/760
Bochtstraal, binnen	mm	4140

Afmetingen banden

Bandenmaat, voor/achter		7.50-15/7.50-15
Breedte over band, voor/achter	mm	1725/1350
Aantal banden, voor/achter		5/4

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		55,4/75,3/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		55,4/74,2/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-19,9
--------------------	------	--------

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	120
Waterreservoir, inhoud	L	700

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
--	-------	--

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	100
--	-------	-----

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 2 grote achteruitkijkspiegels | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboard verstelbaar | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Trillingsgeïsoleerde bestuurdersplaats | Waterreservoir vooraan en achteraan, langs beide zijden vulbaar | Centrale wateraftapkraan | ROPS, star

SPECIALE UITVOERING

Afstrijker met borstels, opklapbaar | Uitvoering met waterbesproeiing | ROPS-cabine met ongedeelde deuren (FOPS, niveau I) | Verwarming en airconditioning | Brandblusser | Veiligheidsdak | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | Telematicasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Bandenverlichting, LED | Accuschakelaar