

Tekniset tiedot

# HP 100i



**Kumipyörätelat Sarja HP**  
Painoluokan 6–10 t kumipyörätelat

H300

## KOHOKOHDAT

- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys renkasiin, koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

**TEKNISET TIEDOT HP 100i (H300)****Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	5890
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	5720
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	5400
Työpaino, maks.	kg	10020
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3140/2750
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	5350/4670
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, edessä/takana	kg	628/688

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	4590
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2872
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2952
Kuorman korkeus, min.	mm	2192
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1803
Maksimaalinen työleveys	mm	1725
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	760/760
Raideympyrän säde, sisä	mm	4140

**Renkaiden mitat**

Rengaskoko, edessä/takana		7.50-15/7.50-15
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1725/1350
Renkaiden määrä edessä/takana		5/4

**Dieselmoottori**

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2200
Pakokaasunormi		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, portaaton	km/h	0-19,9
-------------------	------	--------

**Ohjaus**

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

**Valelulaitteisto**

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
----------------------------	-------	--

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	100
------------------------------------	-------	-----

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | ROPS, kiinteä

**ERIKOISVARUSTUS**

Kaavin harjoille, käännettävä | Vesivalelulla varustettu malli | ROPS-ohjaamo jakamattomilla ovilla (FOPS, St. I) | Lämmitys ja ilmastointilaite | Palosammutin | Suojakatos | Nopeusmittari | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Rengasvalaistus, LED | Akun päävirtakytkin