

Dati tecnici

HP 100i



Rulli compattatori gommati Serie HP

Rulli compattatori gommati classe di peso 6-10 t

H300

PEZZI FORTI

- > Gestione macchina elettronica Hammtronic
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole
- > Elevata qualità di compattazione e delle superfici grazie alla distribuzione uniforme del peso e allo sfalsamento dei pneumatici delle coppie di ruote anteriori e posteriori
- > Visuale eccellente sugli pneumatici, sulla macchina e sul cantiere
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HP 100i (H300)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	5890
Peso esercizio con ROPS	kg	5720
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	5400
Peso di esercizio max.	kg	10020
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	3140/2750
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	5350/4670
Classificazione franc., valore/classe		
Carico sulla ruota per pneumatico, anteriore/posteriore	kg	628/688

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4590
Altezza complessiva con cabina	mm	2872
Altezza complessiva con ROPS	mm	2952
Altezza caricamento, minim.	mm	2192
Interasse	mm	3340
Larghezza complessiva con cabina	mm	1803
Larghezza di lavoro massima	mm	1725
Altezza da terra, centrale	mm	340
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	760/760
Raggio di curvatura, interno	mm	4140

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, anteriori/posteriori		7.50-15/7.50-15
Ampiezza sugli pneumatici, anteriore/posteriore	mm	1725/1350
Numero pneumatici, anteriori/posteriori		5/4

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC

Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-19,9

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	120
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	100

DOTAZIONE

Presa a 12 V | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Modalità ECO- | posto conducente con accesso da due lati | Preselezione della velocità | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale | ROPS, rigido

OPZIONE

Raschiatore di spazzole, pieghevole | Versione con nebulizzazione acqua | Cabina ROPS con porte, non sdoppiate (FOPS, livello I) | Riscaldamento e impianto di condizionamento dell'aria | Estintore | Tettuccio di protezione | Misuratore di velocità | Spegnimento automatico del motore | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | Sistema telematico | Fari di lavoro | Lampeggiante | Illuminazione pneumatici, LED | Sezionatore batteria