

Техникалық сипаттамалар

HP 100i



Резеңке дөңгелекті роликтер Серия HP
6-10 т салмақ дәрежесіндегі пневматикалық шина роликтері

H300

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Салмақтың бірқалыпты таралуының және дөңгелек жұбының алдыңғы және артқы қақпағының қиысуының арқасында қысу мен сыртқы бетінің жоғары сапасы
- > Тысқа, құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HP 100i (H300)

Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	5890
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	5720
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	5400
Жұмыс салмағы макс.	kg	10020
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	3140/2750
Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	5350/4670
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	628/688

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4590
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2872
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2952
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2192
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1803
Максималды жұмыс ені	mm	1725
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	760/760
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4140

Шиналардың өлшемдері

Шина өлшемі, алдыңғы/артқы		7.50-15/7.50-15
Шиналардың үстіндегі ені, алдыңғы/артқы	mm	1725/1350
Шиналар саны, алдыңғы/артқы		5/4

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2200
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2200
Пайдаланылған газ нормасы		EC III B / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC

Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0-19,9
-------------------	------	--------

Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/құю мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	100

АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж | ROPS, жиналмайды

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Щеткалы қырғыш, жиналмалы | Су бүріккішті модель | Есіктері бөлінбеген ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Жылыту және кондиционерлеу | Өрт сөндіргіш | Қорғаныш төбе | Спидометр | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Шиналарды жарықтандыру, LED | Аккумулятор батареясының ажыратқышы