

Tekniska data

# HP 100i



**Gummihjulsvält Serie HP**  
Gummihjulsvältar i viktclass 6-10 ton

**H300**

## HÖJDPUNKTER

- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Hög packnings- och ytqualität genom jämn viktfordelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

## TEKNISKA DATA HP 100i (H300)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	5890
Tjänstevikt med ROPS	kg	5720
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	5400
Tjänstevikt max.	kg	10020
Axellast, fram/bak	kg	3140/2750
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	5350/4670
Fran. klassificering värde/klass		
Hjullast per däck, fram/bak	kg	628/688

## Mått maskin

Total längd	mm	4590
Total höjd med hytt	mm	2872
Total höjd med	mm	2952
Hög lastning, min.	mm	2192
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1803
Maximal arbetsbredd	mm	1725
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	760/760
Spårkretsradie, inre	mm	4140

## Mått däck

Däckdimension, fram/bak		7.50-15/7.50-15
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1725/1350
Antal däck, fram/bak		5/4

## Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC

## Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-19,9
--------------------	------	--------

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

## Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

## Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsförval | Awvibrerad förarplats | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp | ROPS, fast

## EXTRAUTRUSTNING

Skrapa av borst, fällbar | Utförande med vattenbegjutning | ROPS-hytt med odelade dörrar (FOPS, nivå I) | Värme och klimatanläggning | Brandsläckare | Skyddstak | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Däckbelysning, LED | Batterifrånskiljare