

Техникалық сипаттамалар

HD 50 VV



Тандем роликтері Серия HD CompactLine

Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H295

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Қарапайым тасымалдау, қарапайым жүктеу әдісі
- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Құрсау шетіне, құрылғыға және құрылыс алаңының айналасындағы ауданға тамаша көрініс
- > Шағын габариттер

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 50 VV (H295)

Салмақтар

ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	4420
Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	4080
Жұмыс салмағы макс.	kg	5410
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	2130/2290
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	15,4/16,6
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		10,8/VT0

Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	2896
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2596
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1829
Білік аралық арақашықтық	mm	1950
Жалпы ені	mm	1506
Максималды жұмыс ені	mm	1430
Жол жарығы, орталық	mm	302
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	720/720
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	2594

Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1380/1380
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	898/898
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	16/16
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	0/50

Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		KUBOTA
Түрі		V2403-M-DI-E3B
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		36,0/49,0/2700
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		36,0/48,2/2700
Пайдаланылған газ нормасы		MEE IV
Пайдаланылған газдардың деңгейі		UN ECE 96R
Пайдаланылған газды тазарту		-

Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,0
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	30/40

Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	57/48
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	57/48
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,51/0,31
Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,51/0,31

Вибрация

Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	58/35
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	58/35

Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

Резервуардың құрамы/құю мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	73
Су ыдысы, құрамы	L	260

Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	103

АППАРАТУРА

12 В розетка | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Солға/оңға өрмелеу тұтқалары | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Гидростатикалық басқару | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Іздің ауытқуы | Пластик қырғыш, жиналмалы | ROPS, жиналмалы

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | Ізкөрсеткі | Жиіктерді кесуге және оттекті кесуге арналған құрылғыны сумен суландыру | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк