

Të dhënat teknike

HD 50 VT



Rula dysh Seria HD CompactLine
Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H295

PIKAT KRYESORE

- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Transport i lehtë, ngarkim i lehtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Pamje e përkryer e cepave të shtresave, e makinerisë dhe hapësirës përreth kantierit
- > Përmasa kompakte

TË DHËNAT TEKNIKE HD 50 VT (H295)

Peshat		
Pesha e punës me ROPS	kg	4100
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	3750
Pesha maks. e punës	kg	5100
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	2125/1975
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	15,4
Klasifikimi franc., vlera/klasa		10,0/VT0
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	493,75

Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	2896
Lartësia totale me ROPS	mm	2594
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1829
Distanca ndërmjet akseve	mm	1950
Gjerësia totale	mm	1506
Gjerësia maksimale e punës	mm	1380
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	302
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	720/720
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2710

Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1380
Diametri i rulit, para	mm	898
Trashësia e rulit, para	mm	16
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50

Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		10.5/80-16
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1276
Numri i gomave, mbrapa		4

Motor me naftë		
Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V2403-M-DI-E3B
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		36,0/49,0/2700
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		36,0/48,2/2700
Standardi i emetimit të tymrave		MEE IV
Niveli i tymit		UN ECE R96 (niveli 3)
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40

Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	57/48
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,51/0,31

Dridhje		
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	58/35

Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	8
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	73
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	260
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18

Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	103

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Sistem drejtimi hidrostatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme | Kruajtëse pastruese plastike, me palosje | ROPS, me palosje

KONFIGURIM I VEÇANTË

Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Tregues gjurmësh | Shpërndarje uji për pajisjen e shtypjes së cepave dhe prerjes | Alarm i ecjes mbrapsht | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese