

Tekniset tiedot

HD 50 VT



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H295

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat

TEKNISET TIEDOT HD 50 VT (H295)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4100
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	3750
Työpaino, maks.	kg	5100
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2125/1975
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	15,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,0/VT0
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	493,75

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2896
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2594
Kuorman korkeus, min.	mm	1829
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1506
Maksimaalinen työleveys	mm	1380
Maavara, keskellä	mm	302
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2710

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1380
Valssin halkaisija, edessä	mm	898
Valssin vahvuus, edessä	mm	16
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, takana	mm	1276
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-M-DI-E3B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,0/49,0/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		36,0/48,2/2700
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	58/35

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaatonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo