

Tekniska data

HD 50 VT



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H295

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått

TEKNISKA DATA HD 50 VT (H295)

Vikter

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 4100 |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS | kg | 3750 |
| Tjänstevikt max. | kg | 5100 |
| Axellast, fram/bak | kg | 2125/1975 |
| Statisk linjelast, fram | kg/cm | 15,4 |
| Fran. klassificering värde/klass | | 10,0/VT0 |
| Hjullast per däck, bak | kg | 493,75 |

Mått maskin

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd | mm | 2896 |
| Total höjd med | mm | 2594 |
| Hög lastning, min. | mm | 1829 |
| Axelavstånd | mm | 1950 |
| Total bredd | mm | 1506 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 1380 |
| Markfrigång, mitten | mm | 302 |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 720/720 |
| Spårkretsradie, inre | mm | 2710 |

Mått vals

| | | |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd, fram | mm | 1380 |
| Valsdiameter, fram | mm | 898 |
| Valstjocklek fram | mm | 16 |
| Valstyp, fram | | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 0/50 |

Mått däck

| | | |
|--------------------|----|------------|
| Däckdimension, bak | | 10.5/80-16 |
| Däckbredd, bak | mm | 1276 |
| Antal däck, bak | | 4 |

Dieselmotor

| | | |
|---|--|---------------------|
| Tillverkare | | KUBOTA |
| Typ | | V2403-M-DI-E3B |
| Cylinder, antal | | 4 |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min | | 36,0/49,0/2700 |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min | | 36,0/48,2/2700 |
| Avgasnorm | | MEE IV |
| Utläppsstandard | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Avgasefterbehandling | | - |

Framdrivning

| | | |
|--------------------------------------|------|----------|
| Hastighet, steglös | km/h | 0 - 11,0 |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | % | 30/40 |

Vibration

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 57/48 |
| Amplitud, fram, I/II | mm | 0,51/0,31 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 58/35 |

Styrning

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 8 |
| Styrning, typ | | Midjestyrring |

Begjutningsanläggning

| | | |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ | | Tryck |
|-----------------------|--|-------|

Tankinnehåll/volym

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 73 |
| Vattentank, innehåll | L | 260 |
| Additivtank, innehåll | L | 18 |

Ljudnivå

| | | |
|--|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad | db(A) | 106 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 103 |

UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Spårindikator | Bevattnings, kantpackare/kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa