

Tehnilised andmed

# HD 50 VO



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**  
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H295

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

## TEHNILISED ANDMED HD 50 VO (H295)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4510
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	4170
Töökaal, max	kg	5500
Teljekoormus, ees/taga	kg	2130/2380
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	15,4/17,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,0/VT0

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2596
Laadimiskõrgus, min	mm	1829
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1430
Kliirens, keskel	mm	302
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2594

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1380/1380
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	898/898
Valtsi paksus, ees/taga	mm	16/16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-M-DI-E3B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		36,0/49,0/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		36,0/48,2/2700
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötus		-

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35

## Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	68/40
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	38/29

## Ostsillatsioon

Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,37/1,37
--------------------------------------	----	-----------

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe | Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS)

## ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja löikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja löikeseadme veepihustus | tagurdussignaal | töötuled | vilkur