



SPLITTSTREUER (SERIE HX)

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Verfügbarkeit	Linienstreuer	Tellerstreuer	Streubreite [m]	Fassungsvermögen [ltr.]
HLS 150	HX 70i	•		0,30 - 1,50	760
HLS 170	HX 90i	•		0,30 - 1,70	960
HDS 18	HX 70i, HX 90i		•	1,00 - 8 (materialabhängig)	750

HLS 150 UND HLS 170 IM ÜBERBLICK (HLS = HAMM LINIENSTREUER):

- ◇ Zwei Baugrößen, passend zu den Bandagenbreiten der HX 70i (1.500 mm) und der HX 90i (1.680 mm)
- ◇ Gleichmäßig gutes Streubild
- ◇ Präzise Streubreite
- ◇ Stromengenregulierung: Konstante Streumenge, auch bei schnellerer Fahrt oder bei Neigung
- ◇ Geschwindigkeitsabhängiges Ausbringen des Splitts
- ◇ Komfortable, elektronische Streumengeneinstellung
- ◇ Guter Zugang zu Hydraulik und allen Wartungspunkten
- ◇ Komfortabler Anbau dank Schnellkupplung, schnelle Befüllung
- ◇ Aufnahme mit Hilfe der Staplertaschen oder der Lastösen
- ◇ Halterung (starr oder mit Hubmast) mit 3-Punkt-Aufhängung ohne Bandagenüberstand
- ◇ Rückfahrkamera (Pflichtoption), Abstellvorrichtung (Wahloption)
- ① Komfortable Einstellung der Streubreite über fünf bzw. sechs Segmente
- ② Komfortable Schnellentleerung
- ③ Selbstaufrollende Abdeckplane
- ④ LED Scheinwerfer mit Anfahrerschutz
- ⑤ Rückfahrkamera für optimale Sicht
- ⑥ Staplertaschen für die Aufnahme
- ⑦ Lastösen im Inneren des Behälters
- ⑧ Streublech für feines Streubild



HDS 18 IM ÜBERBLICK:

- ◇ Große Streubreite
- ◇ Halterung (starr oder mit Hubmast) mit 3-Punkt-Aufhängung ohne Bandagenüberstand,
- ◇ Ausbringung der Splittmenge nach Vorwahl
- ◇ Rückfahrkamera für optimale Sicht (Pflichtoption)
- ◇ Komfortabler Anbau dank Schnellkupplung, Abstellvorrichtung (Wahloption)
- ◇ Komfortable Schnellentleerung
- ◇ Optional: Elektronische Streumengendosierung mit Quantron K2 (HDS 18Q)
- ◇ Komfortable elektronische Streubreitenregelung mit Quantron K2
- ◇ Weniger Überlappung
- ◇ Made in Germany



Universale Halterung (am Streuer) mit 3-Punkt-Aufhängung:

- ◇ Jeweils eine Halterung (starr oder mit Hubmast) für alle Streuervarianten
- ◇ Der Anbau mit Hubmast ermöglicht einen Hub von 400 mm
- ◇ Passend zur Bandagenbreite
- ◇ Kein Bandagenüberstand



Halterung, starr



Halterung, höhenverstellbar

