

Tekniset tiedot

# HC 160 P



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**  
Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

H257

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

## TEKNISET TIEDOT HC 160 P (H257)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	15430
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	15095
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	14220
Työpaino, maks.	kg	16820
Akselikuorma, edessä/takana	kg	9175/6255
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	9720/7100
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	42,85
Ransk. luokitus, arvo/luokka		57,74/VPM4
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3127,5

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6373
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3267
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	425
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	462/462
Raideympyrän säde, sisä	mm	4137
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31,6/25,7

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1707
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso EU		EU Stage IIIA
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsittely		-

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,9
-------------------	------	----------

## Ajovoimansiirto

Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,90/1,05
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	290/220

## Ohjaus

Ohjaukulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
---------------------------	---	-----

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, manuaalinen käyttö | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

## ERIKOISVARUSTUS

Traction Control -luistonesto, automaattinen | ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinjojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Puskulevy | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut