

Tekniska data

HC 160 P



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med padfotsvals

H257

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Rymlig förarplattform med Easy Drive-manövreringskonceptet
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 160 P (H257)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	15430
Tjänstevikt med ROPS	kg	15095
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	14220
Tjänstevikt max.	kg	16820
Axellast, fram/bak	kg	9175/6255
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	9720/7100
Statisk linjelast, fram	kg/cm	42,85
Fran. klassificering värde/klass		57,74/VPM4
Hjullast per däck, bak	kg	3127,5

Mått maskin

Total längd	mm	6373
Total höjd med hytt	mm	3046
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3267
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	425
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	462/462
Spårkretsradie, inre	mm	4137
Frigångsvinkel, fram/bak	°	31,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1707
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	112
Padfötter Antal		130

Mått däck

Däckdimension, bak		TR 23.1/18-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard EU		EU Stage IIIA
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,9
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	55/61

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	290/220

Styrning

Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, manuell | Avstrykare av stål, för padfotsvals

EXTRAUTRUSTNING

Traction Control, automatisk | ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Armatürkåpa | Schaktblad | Motor-stopp-automatik | Kerasystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygsats