

Tekniske data

HP 180i



Gummihjulstrømler Serie HP
Gummihjulstrømler

H250

HIGHLIGHTS

- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HP 180i (H250)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	8515
Driftsvægt med ROPS	kg	8265
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7295
Driftsvægt maks.	kg	18310
Ballast fleksibel, min./maks.	kg	8515/18310
Fran. klassificering, min. værdi/klasse		11,3/PLO
Fran. klassificering, maks. værdi/klasse		21,6/P0
Hjulbelastning pr. dæk min., forrest/bagest	kg	1000/1129
Hjulbelastning pr. dæk maks., forrest/bagest	kg	2160/1969

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4970
Samlet højde med kabine	mm	3000
Samlet højde med ROPS	mm	2986
Højde læsning, minim.	mm	2320
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2166
Maks. arbejdsbredde	mm	2084
Frihøjde, midt	mm	300
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, dæk

Dæktørrelse, forrest/bagest		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1830/1830
Antal dæk, forrest/bagest		4/4

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,5/74,2/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-15,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35

Styring

Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punkts-styring

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	235
------------------------	---	-----

Tankindhold/påfyldningsmængde

Vandtank, indhold	L	650
Additivtank, indhold	L	28

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	100
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	98

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Trykvandoverrisling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Niveauudligning af hjulpar forrest | Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrislingssystem med sprøjtelist forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central vandafledning | Belysningspakke til drift på offentlig vej

SPECIALUDSTYR

Afstryger af børster, sammenklappelig | ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Instrumentbrætcover | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit