

Tehnilised andmed

HP 180i



Kummiratastega teerullid Seeria HP
Kummiratastega teerull

H250

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattele
- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED HP 180i (H250)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	8515
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	8265
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaarega ROPS	kg	7295
Töökaal, max	kg	18310
Paindlik ballastraskus, min/max	kg	8515/18310
Pr klassifikatsioon min, väärtus/klass		11,3/PLO
Pr klassifikatsioon max, väärtus/klass		21,6/P0
Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga	kg	1000/1129
Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga	kg	2160/1969

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4970
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3000
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2986
Laadimiskõrgus, min	mm	2320
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2166
Maksimaalne töölaius	mm	2084
Kliirens, keskel	mm	300
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6200

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, ees/taga		11.00-R20/11.00-R20
Laius üle rehvide, ees/taga	mm	1830/1830
Rehvide arv, ees/taga		4/4

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 3.6 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		55,4/75,3/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		55,5/74,2/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-15,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, koormusega/koormuseta	%	25/35

Rool

Roolinurk +/-	°	30
Pendelnurk +/-	°	2
Rool, liik		2-punktiline rool

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	235
------------------	---	-----

Paagi sisu/täitekogus

Veepaak, sisu	L	650
Lisaainepaak, sisu	L	28

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	100
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	98

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Kallutatav armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Eesmise rattapaari nivelleerimine | Hooldusplatvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees | Keskne vee väljalaskekraan | valgustuspakett käitamiseks üldkasutatavatel teedel

ERIVARUSTUS

Harjadest koosnev kaabits, klapitav | Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Küte ja kliimaseade | Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Tahhograaf | Protsessandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Armatuurlaua kate | Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemaatikasüsteem | töötuled | vilkur | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt