

Tekniset tiedot

# HP 180i



**Kumipyörätelat Sarja HP**  
Kumipyöräjä

**H250**

## KOHOKOHDAT

- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HP 180i (H250)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8515
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8265
Tyhjä paino ilman ohjaamoja, ilman ROPS:ia	kg	7295
Työpaino, maks.	kg	18310
Painokuormitus joustava, min./maks.	kg	8515/18310
Ransk. luokitus, min., arvo/luokka		11,3/PLO
Ransk. luokitus maks., arvo/luokka		21,6/P0
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	1000/1129
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	2160/1969

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4

## Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,5/74,2/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-15,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35

## Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	100
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	98

## VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Kojelauta, kallistettava | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä

## ERIKOISVARUSTUS

Kaavin harjoille, käännettävä | ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Kojelaudan suojus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut