

技術資料

HD+ 110i VO



鋼輪路機 系列 HD+
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H303

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 振蕩
- > Digital ready

技術資料 HD+ 110i VO (H303)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	10155
含 ROPS 的操作重量	kg	9975
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	9165
最大操作重量	kg	12800
輪軸負載, 前/後	kg	5285/4870
態線性負載, 前/後	kg/cm	31,46/28,99
法分類, 資料/等級		28,69/VT2

機器尺寸

長度	mm	4900
含駕駛室的高度	mm	2980
含 ROPS 的高度	mm	3030
高度, 載, 最小	mm	2150
軸距	mm	3700
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1850
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	6050

輪尺寸

輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	22/19
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR

動

速度, 無限動	km/h	0 - 10,4
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	38/42

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,90/0,50
離心力, 前方, I/II	kN	120/100

動

動力, 後方	kN	119,13
動頻率, 後方	Hz	39
切線振幅, 後方	mm	1,10

向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	173
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	760

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	107
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

可折式板 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 速度預選 | 振動解操作台 | 液式前後軸偏移 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 向柱可傾式儀盤

選配設備

冷暖空調 | 行車記憶 | | | | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 影系統 | | 照明燈 | | 回家模式照明