

Tekniske data

HC 130 VIO



Valsetog Serie HC
Valsetog med VIO-tromle

H255

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Komprimeringsteknik VIO – vibration eller oscillation
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HC 130 VIO (H255)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	12920
Driftsvægt med ROPS	kg	12800
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11980
Driftsvægt maks.	kg	17350
Akseltryk, forrest/bagest	kg	7650/5270
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	8380/8970
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	35,75
Fran. klassificering, værdi/klasse		
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2635

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6117
Samlet højde med kabine	mm	3054
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3054
Akselafstand	mm	3266
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	461
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	477/477
Sporkredsradius, indvendig	mm	4131
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	34,2/23,7

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	20
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2122
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PTE
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		101,0/137,3/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		101,0/135,4/2000
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,1
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58

Vibration

Vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitude, vibro	mm	1,95
Centrifugalkraft, vibro	kN	280

Oscillation

Oscillationskraft	kN	296
Oscillationsfrekvens	Hz	34
Tangentialamplitude, osci.	mm	1,62

Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	280
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	106

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebesskyttelse på forvogn | Svingningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Afstryger i plast, til glattromle

SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Motorafhængigt varmesystem | Radio | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Dozerblad | Stamperfodslidplader | Monteringspladevibrator | Motor-stop-automatik | Kerasystem | Arbejdsprojektør | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion