

Date tehnice

HC 130 VIO



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj VIO

H255

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Sistem de compactare VIO - vibrație sau oscilație
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 130 VIO (H255)

Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	12920
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	12800
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	11980
Greutate maximă de funcționare	kg	17350
Greutatea pe axa din față/spate	kg	7650/5270
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	8380/8970
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	35,75
Clasificare franceză, valoarea/clasa		
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	2635

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	6117
Înălțime totală cu cabină	mm	3054
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3054
Ampatament	mm	3266
Lățime totală cu cabină	mm	2474
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	461
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	477/477
Rază de bracăj, interioară	mm	4131
Unghi de taluz, față/spate	°	34,2/23,7

Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1504
Grosimea bandajului, față	mm	20
Tip de bandaj, față		neted

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2122
Număr de pneuri, spate		2

Motor diesel

Producător		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045PTE
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		101,0/137,3/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		101,0/135,4/2000
Standard emisii de gaze		UE Etapa IIIA/EPA Faza 3
Nivelul emisiilor		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 12,1
--------------------	------	----------

Mecanism de acționare a vehiculului

Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	52/58

Vibrație

frecvenței vibrațiilor	Hz	33
Amplitudine, vibrații	mm	1,95
Forță centrifugă, vibrații	kN	280

Oscilație

Forță de oscilație	kN	296
Frecvența oscilațiilor	Hz	34
Amplitudine tangențială, oscilație	mm	1,62

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
-------------------------------------	---	-----

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	108
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	106

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Ștergător din material plastic, pentru bandajul neted

DOTARE SPECIALĂ

Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare (FOPS, treapta I) | Dispozitiv de monitorizare a centurii | Încălzire staționară | Radio | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Lamă de împingere | Înelșuri picior bătător | Compactor cu plăci atașabil | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | JDLink | Faruri de lucru | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home