

Tehnilised andmed

HD+ 80 VO



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H301

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

TEHNILISED ANDMED HD+ 80 VO (H301)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	7975
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7795
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaarega ROPS	kg	7080
Töökaal, max	kg	8650
Teljekoormus, ees/taga	kg	3930/4045
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	23,39/24,08
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,03/VT0

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1815
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		ei

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-9,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	40/44

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	48/58
Amplituud, ees, I/II	mm	0,55/0,30
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	80/65

Ostsillatsioon

Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	85/125
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	29/35
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,15/1,15

Rool

Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

Klapitav kaabits | Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustusüsteem | ECO-režiim | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Täiendav juhtkang vasakul | Protsessiandmete liides kolmandate pakujate süsteemidele, asfaldiehitus | Servasurve- ja löikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kaamerasüsteem | Telemaatikasüsteem | töötuled | Valtsi serva valgustus