

Tekniske data

# HD+ 70i VO



## Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H302

### HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Kompression med oscillation
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HD+ 70i VO (H302)

| Vægte                              |       |             |
|------------------------------------|-------|-------------|
| Driftsvægt med kabine              | kg    | 7625        |
| Driftsvægt med ROPS                | kg    | 7445        |
| Egenvægt uden kabine, uden ROPS    | kg    | 6730        |
| Driftsvægt maks.                   | kg    | 10230       |
| Akseltryk, forrest/bagest          | kg    | 3755/3870   |
| Statisk linjelast, forrest/bagest  | kg/cm | 25,03/25,80 |
| Fran. klassificering, værdi/klasse |       | 18,92/VT0   |

| Mål, maskine                          |    |         |
|---------------------------------------|----|---------|
| Samlet længde                         | mm | 4480    |
| Samlet højde med kabine               | mm | 2890    |
| Samlet højde med ROPS                 | mm | 2970    |
| Højde læsning, minim.                 | mm | 2080    |
| Akselafstand                          | mm | 3340    |
| Samlet bredde med kabine              | mm | 1790    |
| Maks. arbejdsbredde                   | mm | 1635    |
| Frihøjde, midt                        | mm | 340     |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm | 750/750 |
| Sporkredsradius, indvendig            | mm | 4230    |

| Mål, tromler                   |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Tromlebredde, forrest/bagest   | mm | 1500/1500  |
| Tromlediameter, forrest/bagest | mm | 1140/1140  |
| Tromletykkelse, forrest/bagest | mm | 17/19      |
| Tromletype, forrest            |    | glat/udelt |
| Tromletype, bagest             |    | glat/udelt |
| Sporforskydning, venstre/højre | mm | 135        |

| Dieselmotor                     |  |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Producent                       |  | DEUTZ                 |
| Type                            |  | TCD 2.9 L4            |
| Cylinder, antal                 |  | 4                     |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min |  | 55,4/75,3/2300        |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min |  | 55,4/74,2/2300        |
| Emissionsstandard               |  | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Udstødningsgasefterbehandling   |  | DOC-DPF               |

| Køredrev                         |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Hastighed, trinløs               | km/h | 0 - 9,7    |
| Styring, trinløs                 |      | HAMMTRONIC |
| Stigningsevne med/uden vibration | %    | 41/45      |

| Vibration                         |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, forrest, I/II | Hz | 48/58     |
| Amplitude, forrest, I/II          | mm | 0,60/0,35 |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II   | kN | 80/65     |

| Oscillation                     |    |        |
|---------------------------------|----|--------|
| Oscillationskraft, bagest, I/II | kN | 72/105 |

| Oscillation                        |    |           |
|------------------------------------|----|-----------|
| Oscillationsfrekvens, bagest, I/II | Hz | 33/40     |
| Tangentialamplitude, bagest, I/II  | mm | 1,05/1,05 |

| Styring          |   |            |
|------------------|---|------------|
| Pendulvinkel +/- | ° | 10         |
| Styring, type    |   | Ledstyring |

| Overrisslingsanlæg     |  |      |
|------------------------|--|------|
| Vandoverrissling, type |  | Tryk |

| Tankindhold/påfyldningsmængde |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Brændstoftank, indhold        | L | 120 |
| Vandtank, indhold             | L | 700 |

| Støjniveau                                 |       |     |
|--|-------|-----|
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret          | db(A) | 106 |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 105 |

## UDSTYR

Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Rotorblink