

Teknik bilgiler

# HD+ 70i VO



## Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H302

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Digital ready

## TEKNİK BİLGİLER HD+ 70i VO (H302)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	7625
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	7445
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	6730
Çalışma ağırlığı maks.	kg	10230
Aks yükü, ön/arka	kg	3755/3870
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	25,03/25,80
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		18,92/VT0

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4480
Kabinli toplam yükseklik	mm	2890
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2970
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2080
Aks mesafesi	mm	3340
Kabinli toplam genişlik	mm	1790
Maksimum çalışma genişliği	mm	1635
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	750/750
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4230

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1500/1500
Tambur çapı, ön/arka	mm	1140/1140
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	135

## Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	41/45

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	48/58
Genlik, ön, I/II	mm	0,60/0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	80/65

## Osilasyon

Osilasyon gücü, arka, I/II	kN	72/105
Osilasyon frekansı, arka, I/II	Hz	33/40
Tanjansiyel genlik, arka, I/II	mm	1,05/1,05

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

## Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

## İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	120
Su tankı, kapasite	L	700

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

## DONANIM

Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | Titreşim izolasyonlu operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası