

Tekniset tiedot

HD+ 70i VV-HF



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyra kahdella tärytysvalssilla

H302

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 70i VV-HF (H302)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	7445
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	7265
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	6550
Työpaino, maks.	kg	10050
Akselikuorma, edessä/takana	kg	3755/3690
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	25,03/24,60
Ransk. luokitus, arvo/luokka		18,92/VT0

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4480
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2890
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2970
Kuorman korkeus, min.	mm	2080
Akseliväli	mm	3340
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1790
Maksimaalinen työleveys	mm	1635
Maavara, keskellä	mm	340
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	750/750
Raideympyrän säde, sisä	mm	4230

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1500/1500
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1140/1140
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	135

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 9,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	42/47

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	45/67
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	45/67
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,60/0,35
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,60/0,35
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	70/85
Keskikipakovoima, takana, I/II	kN	70/85

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	120
Vesisäiliö, sisältö	L	700

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	105

VARUSTEET

Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo