

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 70i VV-HF



**Тандем роликтері Серия HD+**  
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

**H302**

## **ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 70i VV-HF (H302)

## Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7445
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7265
Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	6550
Жұмыс салмағы макс.	kg	10050
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	3755/3690
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	25,03/24,60
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		18,92/VT0

## Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4480
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2890
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2970
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2080
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1790
Максималды жұмыс ені	mm	1635
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4230

## Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1500/1500
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1140/1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/17
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	135

## Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2300
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF

## Тартпа жетегі

Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 9,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	42/47

## Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	45/67
Вибрация жиілігі, артқы, I/II	Hz	45/67
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,60/0,35

## Вибрация

Амплитуда, артқы, I/II	mm	0,60/0,35
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	70/85
Центрифугалық күші, артқы, I/II	kN	70/85

## Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

## Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

## Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700

## Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

## АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

## АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк