

Tekniset tiedot

HD+ 80i VT



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H302

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Innovatiivinen ohjaamokonsepti optimaalista näkyvyyttä ja korkeaa mukavuutta varten
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HD+ 80i VT (H302)**Painot**

| | | |
|--|-------|-------------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa | kg | 7465 |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa | kg | 7285 |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia | kg | 6570 |
| Työpaino, maks. | kg | 10120 |
| Akselikuorma, edessä/takana | kg | 3930/3535 |
| Staattinen linjakuorma, edessä | kg/cm | 23,39 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka | | 19,4/VX1; 8,8/PLO |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana | kg | 883,75 |

Koneen mitat

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Kokonaispituus | mm | 4480 |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa | mm | 2890 |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa | mm | 2970 |
| Kuorman korkeus, min. | mm | 2080 |
| Akseliväli | mm | 3340 |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa | mm | 1800 |
| Maksimaalinen työleveys | mm | 1780 |
| Maavara, keskellä | mm | 340 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 750/750 |
| Raideympyrän säde, sisä | mm | 4140 |

Valssien mitat

| | | |
|----------------------------|----|-----------------|
| Valssin leveys, edessä | mm | 1680 |
| Valssin halkaisija, edessä | mm | 1140 |
| Valssin vahvuus, edessä | mm | 17 |
| Valssityyppi, edessä | | sileä/jakamaton |
| Raidesiirtymä vasen/oikea | mm | 135 |

Renkaiden mitat

| | | |
|--------------------------|----|----------|
| Rengaskoko, takana | | 11.00-20 |
| Renkaiden leveys, takana | mm | 1614 |
| Renkaiden määrä takana | | 4 |

Dieselmoottori

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Valmistaja | | DEUTZ |
| Tyyppi | | TCD 2.9 L4 |
| Sylinterit, lukumäärä | | 4 |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm | | 55,4/75,3/2300 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm | | 55,4/74,2/2300 |
| Pakokaasunormi | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely | | DOC-DPF |

Ajovoimansiirto

| | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| Nopeus, portaaton | km/h | 0 - 9,75 |
| Säätely, portaaton | | HAMMTRONIC |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | % | 43/48 |

Tärinä

| | | |
|---------------------------|----|-----------|
| Tärytaajuus, edessä, I/II | Hz | 48/58 |
| Amplitudi, edessä, I/II | mm | 0,55/0,30 |

Tärinä

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| Keskikapovoima, edessä, I/II | kN | 80/65 |
|------------------------------|----|-------|

Ohjaus

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| Heilahtelukulma +/- | ° | 10 |
| Ohjaus, tyyppi | | Nivelohjaus |

Valelulaitteisto

| | | |
|--------------------|--|-------|
| Vesivalelu, tyyppi | | Paine |
|--------------------|--|-------|

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| Polttoainesäiliö, sisältö | L | 120 |
| Vesisäiliö, sisältö | L | 700 |
| Lisäainesäiliö, sisältö | L | 18 |

Melutaso

| | | |
|--------------------------------------|-------|-----|
| Äänitehotaso L(WA), taattu | db(A) | 106 |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 105 |

VARUSTEET

Kojelauta, kallistettava | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Tärinäeristetty kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Termiset suojalevyt | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo