

Të dhënat teknike

# HD+ 80i VT



## Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H302

### PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Digital ready

## TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 80i VT (H302)

## Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	7465
Pesha e punës me ROPS	kg	7285
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	6570
Pesha maks. e punës	kg	10120
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	3930/3535
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	23,39
Klasifikimi franc., vlera/klasa		19,4/VX1; 8,8/PLO
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	883,75

## Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4480
Lartësia totale me kabinë	mm	2890
Lartësia totale me ROPS	mm	2970
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2080
Distanca ndërmjet akseve	mm	3340
Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
Gjerësia maksimale e punës	mm	1780
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	750/750
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4140

## Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1680
Diametri i rulit, para	mm	1140
Trashësia e rulit, para	mm	17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	135

## Dimensionet e gomave

Madhësia a gomave, mbrapa		11.00-20
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1614
Numri i gomave, mbrapa		4

## Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF

## Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 9,75
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	43/48

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	48/58
-------------------------------------	----	-------

## Dridhje

Amplituda, përpara, I/II	mm	0,55/0,30
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	80/65

## Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

## Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

## Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	120
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	18

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

## KONFIGURIMI

Panel instrumentesh i anueshëm | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Mbulesa termike | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese