

Tekniske data

HD+ 80i VT-S



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H302

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 80i VT-S (H302)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	7615
Driftsvægt med ROPS	kg	7435
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6720
Driftsvægt maks.	kg	10270
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4080/3535
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	24,27
Fran. klassificering, værdi/klasse		19,3/VX1; 8,8/PLO
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	883,75

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1780
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4140

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1614
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	42/47

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
-----------------------------------	----	-------

Vibration

Amplitude, forrest, I/II	mm	0,55/0,40
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	65/65

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Additivtank, indhold	L	18

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Termiske skærme | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Arbejdsprojektør | Rotorblink