

Техникалық сипаттамалар

HD+ 80i VV-HF



Тандем роликтері Серия HD+
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

H302

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80i VV-HF (H302)

Салмақтар

| | | |
|--|-------|-------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен | kg | 7795 |
| ROPS-пен жұмыс салмағы | kg | 7615 |
| Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз | kg | 6900 |
| Жұмыс салмағы макс. | kg | 10400 |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы | kg | 3930/3865 |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы | kg/cm | 23,39/23,01 |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы | | 17,03/VT0 |

Машина Өлшемдері

| | | |
|---------------------------------|----|---------|
| Жалпы ұзындығы | mm | 4480 |
| Кабинамен жалпы биіктігі | mm | 2890 |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен | mm | 2970 |
| Жүктеме биіктігі, минимум. | mm | 2080 |
| Білік аралық арақашықтық | mm | 3340 |
| Жалпы ені кабинасымен | mm | 1800 |
| Максималды жұмыс ені | mm | 1815 |
| Жол жарығы, орталық | mm | 340 |
| Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң | mm | 750/750 |
| Жолтабан радиусы, ішкі | mm | 4140 |

Габаритті таңғыштар

| | | |
|----------------------------------|----|------------------|
| Барабан ені, алдыңғы/артқы | mm | 1680/1680 |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы | mm | 1140/1140 |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы | mm | 17/17 |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы | | тегіс/бөлінбеген |
| Таңғыш түрі, артқы | | тегіс/бөлінбеген |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ | mm | 135 |

Дизельді қозғалтқыш

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Өндіруші | | DEUTZ |
| Түрі | | TCD 2.9 L4 |
| Цилиндр, саны | | 4 |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин | | 55,4/75,3/2300 |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин | | 55,4/74,2/2300 |
| Пайдаланылған газ нормасы | | EO V / EPA 4-сатысы |
| Пайдаланылған газды тазарту | | DOC-DPF |

Тартпа жетегі

| | | |
|--|------|------------|
| Жылдамдық, сатылы | km/h | 0 - 9,7 |
| Реттеу, қадамсыз | | HAMMTRONIC |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | % | 41/45 |

Вибрация

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II | Hz | 45/67 |
| Вибрация жиілігі, артқы, I/II | Hz | 45/67 |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II | mm | 0,55/0,30 |

Вибрация

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Амплитуда, артқы, I/II | mm | 0,55/0,30 |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II | kN | 70/85 |
| Центрифугалық күші, артқы, I/II | kN | 70/85 |

Рульдік басқару

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Маятник бұрышы +/- | ° | 10 |
| Рульдік басқару, өнер | | Біріктірілген руль |

Суару жүйесі

| | | |
|------------------|--|-------|
| Суды Суару, Түрі | | Қысым |
|------------------|--|-------|

Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

| | | |
|------------------------|---|-----|
| Жанармай бағы, мазмұны | L | 120 |
| Су ыдысы, құрамы | L | 700 |

Дыбыс деңгейі

| | | |
|--|-------|-----|
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген | db(A) | 106 |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105 |

АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк