

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 80i VV-S



**Тандем роликтері Серия HD+**  
Екі вибрация барабаны бар тандем ролигі

**H302**

## **ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80i VV-S (H302)

## Салмақтар

|  |       |             |
|--|-------|-------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                   | kg    | 8095        |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                     | kg    | 7915        |
| Кабинысы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз  | kg    | 7200        |
| Жұмыс салмағы макс.                        | kg    | 10700       |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы               | kg    | 4080/4015   |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы | kg/cm | 24,27/23,89 |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы               |       | 17,54/VT0   |

## Машина Өлшемдері

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Жалпы ұзындығы                  | mm | 4480    |
| Кабинамен жалпы биіктігі        | mm | 2890    |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен         | mm | 2970    |
| Жүктеме биіктігі, минимум.      | mm | 2080    |
| Білік аралық арақашықтық        | mm | 3340    |
| Жалпы ені кабинасымен           | mm | 1800    |
| Максималды жұмыс ені            | mm | 1815    |
| Жол жарығы, орталық             | mm | 340     |
| Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң | mm | 750/750 |
| Жолтабан радиусы, ішкі          | mm | 4140    |

## Габаритті таңғыштар

|                                  |    |                |
|----------------------------------|----|----------------|
| Барабан ені, алдыңғы/артқы       | mm | 1680/1680      |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы  | mm | 1140/1140      |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы | mm | 17/17          |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы          |    | тегіс/бөлінген |
| Таңғыш түрі, артқы               |    | тегіс/бөлінген |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ     | mm | 135            |

## Дизельді қозғалтқыш

|                                   |  |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Өндіруші                          |  | DEUTZ               |
| Түрі                              |  | TCD 2.9 L4          |
| Цилиндр, саны                     |  | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин |  | 55,4/75,3/2300      |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин   |  | 55,4/74,2/2300      |
| Пайдаланылған газ нормасы         |  | EO V / EPA 4-сатысы |
| Пайдаланылған газды тазарту       |  | DOC-DPF             |

## Тартпа жетегі

|  |      |            |
|--|------|------------|
| Жылдамдық, сатылы                          | km/h | 0 - 10,2   |
| Реттеу, қадамсыз                           |      | HAMMTRONIC |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | %    | 38/42      |

## Вибрация

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II | Hz | 42/50     |
| Вибрация жиілігі, артқы, I/II   | Hz | 42/50     |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II        | mm | 0,55/0,40 |

## Вибрация

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Амплитуда, артқы, I/II          | mm | 0,55/0,40 |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II  | kN | 65/65     |
| Центрифугалық күші, артқы, I/II | kN | 65/65     |

## Рульдік басқару

|                       |   |                    |
|-----------------------|---|--------------------|
| Маятник бұрышы +/-    | ° | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер |   | Біріктірілген руль |

## Суару жүйесі

|                  |  |       |
|------------------|--|-------|
| Суды Суару, Түрі |  | Қысым |
|------------------|--|-------|

## Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Жанармай бағы, мазмұны | L | 120 |
| Су ыдысы, құрамы       | L | 700 |

## Дыбыс деңгейі

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 106 |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 105 |

## АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

## АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк