

Teknik bilgiler

# HD+ 90i VT



## Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H303

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Digital ready

## TEKNİK BİLGİLER HD+ 90i VT (H303)

## Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	8950
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	8770
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	7960
Çalışma ağırlığı maks.	kg	11650
Aks yükü, ön/arka	kg	4785/4165
Statik çizgisel yük	kg/cm	28,48
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		22,3/VX1; 10,4/PLO
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	1041,25

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4900
Kabinli toplam yükseklik	mm	3010
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3060
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2226
Aks mesafesi	mm	3700
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1820
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	800/800
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6050

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1680
Tambur çapı, ön	mm	1200
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	17
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

## Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		11.00-20
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1620
Lastik sayısı, arka		4

## Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

## Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,8
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	45/50

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,65/0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	80/60

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

## Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

## İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	173
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	760
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	22

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	107
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	105

## DONANIM

Katlanır sıyırıcı | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız seçimi | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi | Eğilebilir gösterge ve kumanda tablosu ile direksiyon sütunu

## ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Hava durumu istasyonu | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Termal kılıflar | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Kamera sistemi | JDLink | Çalışma farları | Bant kenar aydınlatması | Coming Home fonksiyonu