

Műszaki adatok

# HD+ 90i VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H303

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkonceptió az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Digital ready

## MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i VV (H303)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	9460
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9280
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8470
Max. üzemi tömeg	kg	12110
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4785/4675
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	28,48/27,83
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,08/VT1

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4900
Teljes magasság kabinnal	mm	2980
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3030
Felrakási magasság, minimum	mm	2150
Tengelytávolság	mm	3700
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1850
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	800/800
Fordulókör sugara, belül	mm	6050

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/115,6/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 10,4
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	41/46

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,65/0,35
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,65/0,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	80/60

## Vibráció

Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	80/60
--------------------------------	----	-------

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	20
Víz tartály, tartalom	L	760

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

## FELSZERELTSÉG

Felhajtható lehúzó | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód |  
Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebesség előválasztás |  
Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-  
szoros) | Központi vízleeresztő | Kormányoszlop dönthető műszerfallal

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc  
alkalmazáshoz | | Smart Compact | Meteorológiai állomás | |  
Élőnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM  
Temperature Meter (HTM) | Kamerarendszer | JDLINK | Munkafényező  
| Abroncsszél-világítás | Hazakísérő funkció