

Tekniske data

HD+ 90i VV-S



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H303

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knæklet til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 90i VV-S (H303)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9980
Driftsvægt med ROPS	kg	9800
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8990
Driftsvægt maks.	kg	12630
Akseltryk, forrest/bagest	kg	5045/4935
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,03/29,38
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,97/VT1

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4900
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2150
Akselafstand	mm	3700
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	800/800
Sporkredsradius, indvendig	mm	6050

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat/delt
Tromletype, bagest		glat/delt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		85,0/115,6/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		85,0/113,9/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 10,6
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	38/42

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,60/0,40
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,60/0,40

Vibration

Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	85/80
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	85/80

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	173
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	760

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsvalg | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandafledning | Ratstamme med vipbart instrumentbræt

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Farts skriver | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Vejrstation | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning | Coming Home-funktion