

技術資料

# HX 70i VT-S



鋼輪路機 系列 HX  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H297

## 加亮

- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

## 技術資料 HX 70i VT-S (H297)

## 重量

含駕駛室的操作重量	kg	7750
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	6725
最大操作重量	kg	10340
輪軸負載, 前/後	kg	3990/3760
	kg	3560/6780
態線性負載, 前方	kg/cm	26,60
法分類, 資料/等級		20,8/VX1
個輪胎的負載, 後方	kg	940

## 機器尺寸

長度	mm	4177
含駕駛室的高度	mm	2960
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3000
含駕駛室的度	mm	1680
最大工作度	mm	2770
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	610/610
半, 側	mm	2800

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	1500
輪直, 前方	mm	1140
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/剖分式
履偏移, 左/右	mm	1270

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1490
輪胎, 後方		4

## 柴油引

製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5AB
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF

## 動

速度, 無限動	km/h	0-11,1
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	39/43

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,58/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	63,23/62,57

## 向

動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
添加槽, 容量	L	30

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	104
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

## 設備

可折式板 | 操作方案易動 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 調頻器 | 速度預選 | 液式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 照明燈

## 選配設備

剖分門的 ROPS 防翻駕駛室 | 冷暖空調 | 行車記錄儀 | | | | 切/置 | | | HAMM 度指示器 (HCM) | 行速度表 | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | | 照明 | 回家模式照明