

技術資料

HD 30 VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H286
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

加亮

- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格
- > 符合人機工程的操作台
- > 運輸和載

技術資料 HD 30 VV (H286)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2515
最大操作重量	kg	3330
態線性負載, 前/後	kg/cm	12,2/13,0
法分類, 資料/等級		13,0/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2391
高度, 載, 最小	mm	1755
軸距	mm	1700
度	mm	1110
最大工作度	mm	1050
左側/右側貼高度	mm	570/570
半, 側	mm	2470
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1000/1000
輪直, 前/後	mm	720/720
輪厚度, 前/後	mm	15/15
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	0/50
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1803-M-DI-CT02
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24,0/32,6/2600
SAE J1995, kW/HP/		24,0/32,2/2600
排放准		MEE IV
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 12,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	67/52
振動頻率, 後方, I/II	Hz	67/52
振幅, 前方, I/II	mm	0,54/0,54
振幅, 後方, I/II	mm	0,54/0,54
離心力, 前方, I/II	kN	46/28
離心力, 後方, I/II	kN	46/28
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	42
水箱, 容量	L	180
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 環 | 電池開 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 態液向 | 振動解操作台 | 輪軸偏移量 | 中央吊架 | 折式塑料板 | 折式 ROPS (防翻置)

選配設備

遮板 | 切/置 | 軌跡指示器 | 噴系統切/置 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 遠端通訊介面