

Techniniai duomenys

HC 250 C VC



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su VC smulkinimo būgnu

H257

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Du viename trupinimas ir tankinimas atliekant vieną operaciją
- > Didelė trupinimo galia dėl didelės taškinės apkrovos
- > Didelės pritaikymo galimybės (pvz., kelių tiesimo, sąvartynų įrengimo, karjerų kasimo ir kt. srityse).
- > Nauja įrankių tvirtinimo sistema ir paprastas pakeitimas
- > Galinga pavarą, „No-Spin“ ašis ir 3-jų taškų švytuoklinė lankstinė jungtis, užtikrinanti puikią trauką ir pravažumą

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250 C VC (H257)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	24695
Maks. darbinis svoris	kg	26300
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	17560/7135
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	18540/7760
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	82,06
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		-
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	3567,5

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	6871
Bendras aukštis su kabina	mm	3046
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3046
Bazė	mm	3553
Bendras plotis su kabina	mm	2496
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	453
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	580/580
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4904
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	44,6/25,7

Būgnų matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1710
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		VC
Įrankių laikiklis, kiekis		126

Padangų matmenys

Padangų dydis, gale		EM 23.5-25/20PR TL
Plotis virš padangų, gale	mm	2082
Padangų kiekis gale		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L06 2V
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		150,0/203,9/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		150,0/201,2/2000
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų pakopa ES		ES IIIA etapas
Išmetamųjų dujų pakopa JAV		EPA 3 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0 - 11,8
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC/rankinis
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66

Vairavimas

Vairavimo kampas + / -	°	35
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	336
---------------------	---	-----

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	107
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema | „Traction Control“, automatinė | ROPS kabina su šildytuvu (FOPS, I pakopa) | Įrankių rinkinys

SPEC. ĮRANGA

Saugos diržo kontrolė | Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje | Autonominis šildytuvas | Radijo imtuvas | Tachografas | Gesintuvas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Prietaisų skydelio gaubtas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kameros sistema | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Įrankių dėžė