

Tekniske spesifikasjoner

HC 250 C VC



Valsetog Serie HC
Valsetog med VC-knusertrommel

H257

HØYDEPUNKTER

- > 2-i-1: Brytekraft og komprimering i ett
- > Stor brytekraft takket være høy punktlast
- > Bredt anvendelsesspekter (f.eks. gate-, deponi-, dagbrudd osv.)
- > Nytt verktøyholdersystem for enkelt skifte
- > Kraftig drift, No Spin-aksel, 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 250 C VC (H257)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	24695
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	26300
Aksellast, foran/bak	kg	17560/7135
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	18540/7760
Statisk linjelast, foran	kg/cm	82,06
Fransk klassifisering, verdi/klasse		-
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3567,5

Mål maskin		
Totallengde	mm	6871
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3553
Totalbredde med hytte	mm	2496
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	580/580
Svingradius, indre	mm	4904
Helningsvinkel, foran/bak	°	44,6/25,7

Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1710
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		VC
Verktøyholdere, antall		126

Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		EM 23.5-25/20PR TL
Bredde over dekk, bak	mm	2082
Antall dekk, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		150,0/203,9/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		150,0/201,2/2000
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn EU		EU Stage IIIA
Utslippstrinn USA		EPA Tier 3
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,8
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC/manuell
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	59/66

Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	107
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | ROPS-hytte med varme (FOPS, nivå I) | Verktøysinnlegg

SPESIALUTFØRELSE

Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Radio | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Instrumentpaneldeksel | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Verktøykasse