

Date tehnice

HC 250 C VC



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu concasorului VC

H257

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > 2 în 1: Concasare și compactare într-o singură etapă de lucru.
- > Forță de concasare mare și încărcare punctiformă mare
- > Spectru larg de utilizare (de exemplu, construcții de drumuri, depozite de deșeuri, exploatări miniere de suprafață etc.)
- > Sistem nou de suport pentru scule, pentru o înlocuire ușoară
- > Sistem puternic de acționare, axă fără rotație și articulație pivotantă în 3 puncte pentru un grad excelent de tracțiune și mobilitate pe teren

DATE TEHNICE HC 250 C VC (H257)

Greutăți

| | | |
|--|-------|------------|
| Greutate de funcționare cu cabină | kg | 24695 |
| Greutate maximă de funcționare | kg | 26300 |
| Greutatea pe axa din față/spate | kg | 17560/7135 |
| greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate | kg | 18540/7760 |
| Sarcină liniară statică, față | kg/cm | 82,06 |
| Clasificare franceză, valoarea/clasa | | - |
| Sarcină pe roată per pneu, spate | kg | 3567,5 |

Dimensiuni ale mașinii

| | | |
|----------------------------------|----|-----------|
| Lungime totală | mm | 6871 |
| Înălțime totală cu cabină | mm | 3046 |
| Înălțime de încărcare, minimă | mm | 3046 |
| Ampatament | mm | 3553 |
| Lățime totală cu cabină | mm | 2496 |
| Lățime maximă de lucru | mm | 2140 |
| Garda la sol, mijloc | mm | 453 |
| Garda la bordură, stânga/dreapta | mm | 580/580 |
| Rază de bracăj, interioară | mm | 4904 |
| Unghi de taluz, față/spate | ° | 44,6/25,7 |

Dimensiunile bandajelor

| | | |
|----------------------------|----|------|
| Lățimea bandajului, față | mm | 2140 |
| Diametrul bandajului, față | mm | 1710 |
| Grosimea bandajului, față | mm | 35 |
| Tip de bandaj, față | | VC |
| Suport de scule, număr | | 126 |

Dimensiunile pneurilor

| | | |
|------------------------------------|----|--------------------|
| Dimensiunea pneurilor, spate | | EM 23.5-25/20PR TL |
| Lățime la nivelul pneurilor, spate | mm | 2082 |
| Număr de pneuri, spate | | 2 |

Motor diesel

| | | |
|---|--|---------------------|
| Producător | | DEUTZ |
| Tip | | TCD 1212 L06 2V |
| Cilindri, număr | | 6 |
| Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min | | 150,0/203,9/2000 |
| Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min | | 150,0/201,2/2000 |
| Standard emisii de gaze | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Nivelul emisiilor UE | | UE Etapa IIIA |
| Nivelul emisiilor SUA | | EPA Faza 3 |
| Tratare ulterioară a gazelor de eșapament | | - |

Mecanism de acționare a vehiculului

| | | |
|---|------|-------------------|
| Viteză, progresivă | km/h | 0 - 11,8 |
| Reglare, progresivă | | HAMMTRONIC/manual |
| Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație | % | 59/66 |

Direcție

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Unghi de direcție +/- | ° | 35 |
| Unghi de pendulare +/- | ° | 10 |
| Sistem de direcție, tip | | Direcție articulată |

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

| | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| Rezervor de combustibil, capacitate | L | 336 |
|-------------------------------------|---|-----|

Nivel de zgomot

| | | |
|---|-------|-----|
| Nivel de putere acustică L(WA), garantat | db(A) | 107 |
| Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ | db(A) | 104 |

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații | Traction Control, automat | Cabină ROPS cu sistem de încălzire (FOPS, treapta I) | Inserție scule

DOTARE SPECIALĂ

Dispozitiv de monitorizare a centurii | Cotieră stânga, cu reglare ușoară | Încălzire staționară | Radio | Tahograf | Extinctor | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Apărătoare pentru tabloul de bord | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | Faruri de lucru | Girofar | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie | Trusă de scule vehicul