

Tekniska data

HC 250 C VC



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VC-krossvals

H257

HÖJDPUNKTER

- > 2-i-1: Brytning och packning i en arbetsgång
- > Hög brytkraft genom hög punktlast
- > Många användningsområden (t.ex. väg, soptipp, dagbrottsbrytning, etc.)
- > Nytt verktygshållarsystem för enkelt byte
- > Stark drivning, ingen spinnaxel och trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

TEKNISKA DATA HC 250 C VC (H257)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	24695
Tjänstevikt max.	kg	26300
Axellast, fram/bak	kg	17560/7135
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	18540/7760
Statisk linjelast, fram	kg/cm	82,06
Fran. klassificering värde/klass		-
Hjullast per däck, bak	kg	3567,5

Mått maskin

Total längd	mm	6871
Total höjd med hytt	mm	3046
Hög lastning, min.	mm	3046
Axelavstånd	mm	3553
Total bredd utan hytt	mm	2496
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	453
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	580/580
Spårkretsradie, inre	mm	4904
Frigångsvinkel, fram/bak	°	44,6/25,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1710
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		VC
Verktygshållare, antal		126

Mått däck

Däckdimension, bak		EM 23.5-25/20PR TL
Däckbredd, bak	mm	2082
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		150,0/203,9/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		150,0/201,2/2000
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard EU		EU Stage IIIA
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,8
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC/manuell
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	59/66

Styrning

Styrutslag	°	35
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	336
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	107
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | ROPS-hytt med värme (FOPS, steg I) | Verktygssats

EXTRAUTRUSTNING

Bälteskontroll | Komfortinställning armstöd på vänster sida | Parkeringsvärmare | Radio | Färdskrivare | Brandsläckare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Armatyrkåpa | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Motorhuv med elektrisk komfortöppning | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Verktygssats