

技術資料

HC 250 C VC



路機 系列 HC | H257
有粉鼓的路機

加亮

- > 二合一：和在同一道工序完成
- > 通過超高的集中載荷現超高力
- > 的用範（例如道路建設，填埋場建設，表面採等）
- > 全新的工具頭系統，方便更換工具
- > 強大的動力，無旋軸和三接，提供優異的牽引力和越野機動性

技術資料 HC 250 C VC (H257)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	24695
最大操作重量	kg	26300
輪軸負載, 前/後	kg	17560/7135
	kg	18540/7760
態線性負載, 前方	kg/cm	82,06
法分類, 資料/等級		-
個輪胎的負載, 後方	kg	3567,5

機器尺寸

長度	mm	6871
含駕駛室的高度	mm	3046
高度, 載, 最小	mm	3046
軸距	mm	3553
含駕駛室的度	mm	2496
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	453
左側/右側貼高度	mm	580/580
半, 側	mm	4904
傾斜角, 前/後	°	44,6/25,7

輪尺寸

輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1710
輪厚度, 前方	mm	35
輪類型, 前方		VC
工具架, 量		126

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		EM 23.5-25/20PR TL
含輪胎的度, 後方	mm	2082
輪胎, 後方		2

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L06 2V
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排放准		UN ECE R96 (Tier 3)
排放標準 EU		EU Stage IIIA
排放標準 USA		EPA Tier 3
排後理		-

動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,8
調整, 無限動		Hammtronic/手動
能力, 開/閉振動	%	59/66

向

向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	336
---------	---	-----

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	107
功率 L(WA), 測量	db(A)	104

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | | 工具使用

選配設備

安全監測置 | 扶手適度調節置, 左側 | 協助加熱器 | | 行車記憶 | | 儀表盤蓋板 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 |