

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 12e VT



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine | H289
รถบดสองล้อที่มีตัวขับเคลื่อนและชุดล้อ

ไฮไลท์

- > การทำงานด้วยระบบไฟฟ้า, ไม่มีการลดทอนกำลังระหว่างการขับเคลื่อนการบดอัด
- > ไร้การปล่อยมลพิษภายในพื้นที่, เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่า
- > ประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการสิ้นเปลือง/การแกว่ง
- > ระบบค้ำน้ำหนักปรับได้สำหรับยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HD 12e VT (H289)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2670
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	2435
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	3110
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาล, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	1375/1295
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลารับน้ำหนักการทำงานสูงสุดดานหน้า/ดานหลัง	kg	1570/1540
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ดานหน้า	kg/cm	11,47
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		11,5/PV2
การรับน้ำหนักของล้อตอยางแต่ละเส้น, ดานหลัง	kg	323,75
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาล	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1310
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1220
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2370
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ดานหน้า	mm	1200
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ดานหน้า	mm	720
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	15
ประเภทของดรัม, ดานหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตช่องทาง, ดานซ้าย/ดานขวา	mm	0/50
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหลัง		9,5/65-15
ความกว้างตลอดแนวยาง, ดานหลัง	mm	1140
จำนวนยาง, ดานหลัง		4
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 9,6
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	40/44
แบตเตอรี่		
แรงดันไฟมาตรฐาน	V	48
แบตเตอรี่, ประเภท		ลิเทียมไอออน NMC
ความจุ	kWh	23,4
		CEE 7/4 (ปลั๊กเสียบ Schuko ประเภท F); CEE 16 แอมป์
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,5/0,5
แรงหนึ่ศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	41/25
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	18
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	104
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	99

อุปกรณ์ติดตั้ง

ปลั๊ก 12 โวลท์ + USB | ข้อต่อเดียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปิดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ผ้าปิดแผงหน้าปิดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ซ้ายและขวา | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | หวงเกียร์พวงคานหน้า CompactLine | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครมยกสวนกลาง | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ไฟที่ขอบดรัม