

ข้อมูลทางเทคนิค

HD 10e VT



รถบดสองล้อ ซีรีส์ HD CompactLine
รถบดสองล้อที่มีตัวรมั่นสะเทือนและชุดล้อ

H289

ไฮไลท์

- > การทำงานด้วยระบบไฟฟ้า, ไม่มีการลดทอนกำลังระหว่างการขับเคลื่อนการบดอัด
- > ไร้การปล่อยมลพิษภายในพื้นที่, เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่า
- > ประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการสิ้นสั่นสะเทือน/การแกว่ง
- > ระบบค้ำน้ำหนักปรับได้สำหรับยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HD 10e VT (H289)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	2535
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	2300
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	2970
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาล, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	1305/1230
น้ำหนักบรรทุกทุกเพลารับน้ำหนักการทำงานสูงสุดด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	1500/1470
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า	kg/cm	13,04
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		13,1/PV2
การรับน้ำหนักของล้อตอยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	307,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	2530
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2475
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	1752
ระยะทางเพลาล	mm	1700
ความกว้างโดยรวม	mm	1110
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	1050
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	280
ระยะห่างจากขอบถนน, ด้านซ้าย/ด้านขวา	mm	570/570
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	2470
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	1000
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า	mm	720
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	15
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		เรียบ/ไม่แยก
ออฟเซตช่องทาง, ด้านซ้าย/ด้านขวา	mm	0/50
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		205/60-R15
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง	mm	1000
จำนวนยาง, ด้านหลัง		4
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 9,6
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสันสะเทือน	%	41/46
แบตเตอรี่		
แรงดันไฟมาตรฐาน	V	48
แบตเตอรี่, ประเภท		ลิเทียมไอออน NMC
ความจุ	kWh	23,4
		CEE 7/4 (ปลั๊กเสียบ Schuko ประเภท F); CEE 16 แอมป์
การสันสะเทือน		
ความถี่การสันสะเทือน, ด้านหน้า, I/II	Hz	65/51
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	0,51/0,53
แรงหนึ่ศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II	kN	36/22
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	8
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำ, ความจุ	L	180
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	18
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	104
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	99

อุปกรณ์ติดตั้ง

ปลั๊ก 12 โวลท์ + USB | ข้อต่อเดียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปิดพร้อมส่วนแสดงมูล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | ผ้าปิดแผงหน้าปิดแบบล็อกได้และทนต่อสภาพอากาศ | ระบบฉีดน้ำด้วยแรงดัน | แทนคนขับที่มีทางขึ้นทั้งสองด้าน | คันขับ, ซ้ายและขวา | ออฟเซตช่องทาง, กลไก | หวงเกียร์พวงด้านหน้า CompactLine | ระบบสันสะเทือนอัตโนมัติ | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | โครงยกสวนกลาง | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ROPS, พับได้ | การตรวจสอบหัวเข็มขัดนิรภัย | หลังคาป้องกัน | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ไฟที่ขอบดรัม