

Technische gegevens

HC 119i



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met gladde rol

H305

HIGHLIGHTS

- > Krachtige CEV Stage V-motor met ECO-modus
- > 3-punts zwenkkoppeling voor gelijkmatige gewichtsverdeling en uitstekende besturing op rechte stukken
- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Intuïtieve en taalneutrale bediening
- > Gemakkelijk onderhoud en service
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats

TECHNISCHE GEGEVENS HC 119i (H305)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	11020
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	10375
Bedrijfgewicht max.	kg	11200
Asbelasting, voor / achter	kg	6060/4960
Aslast bij bedrijfgewicht max., voor/achter	kg	6140/5060
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	28,3
Franse classificatie, waarde/klasse		38,5/VM2
Wielbelasting per band, achter	kg	2480

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	5989
Totale hoogte	mm	3067
Hoogte verlading, min.	mm	3067
Asafstand	mm	2992
Totale breedte	mm	2280
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	470
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	500/500
Bochtstraal, binnen	mm	4260
Hellingshoek, voor/achter	°	41/27

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1504
Roldikte, voor	mm	25
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 8 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		
Type		H4C510122
Cilinders, aantal		4
Vermogen SAE J1995, kW/pk/tpm		74/99,2/2200
Uitlaatgasnorm		CEV V
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF-SCR

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-7,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-12,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/35

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/35
Amplitude, voor, I/II	mm	1,92/0,84
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	242/145

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	33
Slingerhoek +/-	°	10

Stuurinrichting

Besturing, soort		Knikbesturing
------------------	--	---------------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	270
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	24,0

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	106

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel

SPECIALE UITVOERING

Stampvoetbehuizing | Snelheidsmeter | Werkverlichting op ROPS, 2-voudig, High Power LED | Trilautomaat