

Tekniset tiedot

# HC 119i



**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

**H305**

## **KOHOKOHDAT**

- > Tehokas CEV Stage V -moottori ECO-tilalla
- > 3-piste-heiluritaivtonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HC 119i (H305)

## Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11020
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	10375
Työpaino, maks.	kg	11200
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6060/4960
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	6140/5060
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	28,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		38,5/VM2
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2480

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus	mm	3067
Kuorman korkeus, min.	mm	3067
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2280
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	470
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	4260
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	41/27

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

## Dieselmoottori

Valmistaja		
Tyyppi		H4C510122
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		74/99,2/2200
Pakokaasunormi		CEV V
Pakokaasun jälkikäsitteily		DOC-DPF-SCR

## Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/35

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,92/0,84
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	242/145

## Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	33
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	24,0

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

## VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaistonivel | Häätäpysäytys | Säädettävä kaavin | Akun päävirtakytkin | Letkusuojus etuvaunussa

## ERIKOISVARUSTUS

Junttajalkakuori | Nopeusmittari | Työvalo ROPS:ssa, 2-kertainen, High Power LED | Tärytysautomaattikka