

Tekniska data

HC 119i



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H305

HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull EV Stage V-motor med ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Enkel underhåll och service
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 119i (H305)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	11020
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	10375
Tjänstevikt max.	kg	11200
Axellast, fram/bak	kg	6060/4960
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	6140/5060
Statisk linjelast, fram	kg/cm	28,3
Fran. klassificering värde/klass		38,5/VM2
Hjullast per däck, bak	kg	2480

Mått maskin

Total längd	mm	5989
Total höjd	mm	3067
Hög lastning, min.	mm	3067
Axelavstånd	mm	2992
Total bredd	mm	2280
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	470
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Spårkretsradie, inre	mm	4260
Frigångsvinkel, fram/bak	°	41/27

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 8 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		
Typ		H4C510122
Cylinder, antal		4
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		74/99,2/2200
Avgasnorm		CEV V
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/35

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/35
Amplitud, fram, I/II	mm	1,92/0,84
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	242/145

Styrning

Styrutslag	°	33
Rotationsvinkel +/-	°	10

Styrning

Styrning, typ		Midjstyrning
---------------	--	--------------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	270
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	24,0

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Sätelängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen

EXTRAUTRUSTNING

Padfotsskal | Hastighetsmätare | | Arbetsbelysning på ROPS, 2 st. High Power LED | Vibrationsautomatik