

Tekniske data

HC 119iD



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattromle

H305

HIGHLIGHTS

- > Kraftfuld CEV Stage V-motor med ECO-tilstand
- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Høj komprimeringsevne
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Nem vedligeholdelse og servicering
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads

TEKNISKE DATA HC 119iD (H305)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	11180
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	10535
Driftsvægt maks.	kg	13360
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6220/4960
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	8300/5060
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	29,1
Fran. klassificering, værdi/klasse		39,6/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2480

Mål, maskine

Samlet længde	mm	5989
Samlet højde	mm	3067
Højde læsning, minim.	mm	3067
Akselafstand	mm	2992
Samlet bredde	mm	2280
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	470
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	500/500
Sporkredsradius, indvendig	mm	4260
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	41/27

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1504
Tromletykkelse, forrest	mm	25
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

Dieselmotor

Producent		
Type		H4C510122
Cylinder, antal		4
Ydelse SAE J1995, kW, hk, o/min		74/99,2/2200
Emissionsstandard		CEV V
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	48/53

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	30/35
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,93/0,85
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	241/145

Styring

Styrevinkel +/-	°	33
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	270
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	24,0

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	106

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelme | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Nødstop | Afstryger, kan indstilles | Batteriafbryder | Slangebeskyttelse på forvogn

SPECIALUDSTYR

Stamperfodslidplader | Speedometer | | Arbejdslys på ROPS, 2-delt, High Power LED | Vibrationsautomatik