

Tekniset tiedot

HC 119iD



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H305

KOHOKOHDAT

- > Tehokas CEV Stage V -moottori ECO-tilalla
- > 3-piste-heiluritaivtonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Korkea tiivistysteho
- > Intuiitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo ylläpito ja huolto
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT HC 119iD (H305)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	11180
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	10535
Työpaino, maks.	kg	13360
Akselikuorma, edessä/takana	kg	6220/4960
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	8300/5060
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	29,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		39,6/VM3
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2480

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	5989
Kokonaiskorkeus	mm	3067
Kuorman korkeus, min.	mm	3067
Akseliväli	mm	2992
Kokonaisleveys	mm	2280
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	470
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	500/500
Raideympyrän säde, sisä	mm	4260
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	41/27

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	25
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 8 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		
Tyyppi		H4C510122
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		74/99,2/2200
Pakokaasunormi		CEV V
Pakokaasun jälkikäsitely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7,0
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	48/53

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/35
Amplitudi, edessä, I/II	mm	1,93/0,85
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	241/145

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	33
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	270
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	24,0

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaiteonivel | Häätäpysäytys | Säädettävä kaavin | Akun päävirtakytkin | Letkusuojus etuvaunussa

ERIKOISVARUSTUS

Junttajalkakuori | Nopeusmittari | Työvalo ROPS:ssa, 2-kertainen, High Power LED | Tärytysautomaattiikka