

Tehnički podaci

HC 119iD



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa glatkim omotačem

H305

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Visoka kompaktilnost
- > Jednostavno održavanje i servisiranje
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI HC 119iD (H305)

Težine		
Radna težina sa ROPS-om	kg	11180
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	10535
Radna težina maks.	kg	13360
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	6220/4960
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	8300/5060
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	29,1
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		39,6/VM3
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	2480

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	5989
Ukupna visina	mm	3067
Visina tovara, min.	mm	3067
Međuosovinsko rastojanje	mm	2992
Ukupna širina	mm	2280
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	470
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	500/500
Radius kružnog traga, unutra	mm	4260
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	41/27

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1504
Debljina omotača, napred	mm	25
Vrsta omotača, napred		glatki

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 8 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2140
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor

Proizvođač		
Tip		H4C510122
Cilindar, broj		4
Snaga SAE J1995, kW/HP/obr/min		74/99,2/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-12,0
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	48/53

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	30/35
--------------------------------------	----	-------

Vibracija

Amplituda, napred, I/II	mm	1,93/0,85
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	241/145

Upravljač

Upravljački ugao +/-	°	33
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	270
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	24,0

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	106

OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Preklopiva hauba motora | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Hitno zaustavljanje | Podesivi strugač | Prekidač odvajanja akumulatora | Zaštita creva na prednjim kolima

POSEBNA OPREMA

Obloge sa bodljama (jež) | Merač brzine | | Vibrirajuća automatika