

Tekniska data

HC 119iD



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med slät vals

H305

HÖJDPUNKTER

- > Kraftfull EV Stage V-motor med ECO-läge
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Hög kompakteringsprestanda
- > Intuitiv och språkneutral användning
- > Enkel underhåll och service
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats

TEKNISKA DATA HC 119iD (H305)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	11180
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	10535
Tjänstevikt max.	kg	13360
Axellast, fram/bak	kg	6220/4960
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	8300/5060
Statisk linjelast, fram	kg/cm	29,1
Fran. klassificering värde/klass		39,6/VM3
Hjullast per däck, bak	kg	2480

Mått maskin		
Total längd	mm	5989
Total höjd	mm	3067
Hög lastning, min.	mm	3067
Axelavstånd	mm	2992
Total bredd	mm	2280
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	470
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	500/500
Spårkretsradie, inre	mm	4260
Frigångsvinkel, fram/bak	°	41/27

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		Slät

Mått däck		
Däckdimension, bak		AW 23.1-26 8 PR
Däckbredd, bak	mm	2140
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		
Typ		H4C510122
Cylinder, antal		4
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		74/99,2/2200
Avgasnorm		CEV V
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	48/53

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/35
Amplitud, fram, I/II	mm	1,93/0,85
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	241/145

Styrning		
Styrutslag	°	33
Rotationsvinkel +/-	°	10

Styrning		
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	270
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	24,0
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Sätelängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånkopplare | Slangskydd på framvagnen

EXTRAUTRUSTNING

Padfotsskal | Hastighetsmätare | Arbetsbelysning på ROPS, 2 st. High Power LED | Vibrationsautomatik