

技術資料

# HC 119iD



路機系列 HC | H305  
光輪式鋼輪路機

## 加亮

- > CEV Stage V 動機，具有一流的動力和 ECO 模式
- > 使用 3 點接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 高能
- > 直和語言中立的操作
- > 易於維護和保養
- > 視野卓越，可看到機器和工地

## 技術資料 HC 119iD (H305)

## 重量

含 ROPS 的操作重量	kg	11180
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	10535
最大操作重量	kg	13360
輪軸負載, 前/後	kg	6220/4960
	kg	8300/5060
態線性負載, 前方	kg/cm	29,1
法分類, 資料/等級		39,6/VM3
個輪胎的負載, 後方	kg	2480

## 機器尺寸

長度	mm	5989
高度	mm	3067
高度, 載, 最小	mm	3067
軸距	mm	2992
度	mm	2280
最大工作度	mm	2140
離地間隙, 中央	mm	470
左側/右側貼高度	mm	500/500
半, 側	mm	4260
傾斜角, 前/後	°	41/27

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	2140
輪直, 前方	mm	1504
輪厚度, 前方	mm	25
輪類型, 前方		平滑

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		AW 23.1-26 8 PR
含輪胎的度, 後方	mm	2140
輪胎, 後方		2

## 柴油引

製造商		
類型		H4C510122
汽		4
SAE J1995, kW/HP/		74/99,2/2200
排放准		
排後理		DOC-DPF-SCR

## 動

速度, 工作位	km/h	0-7,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
能力, 開/閉振動	%	48/53

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	30/35
振幅, 前方, I/II	mm	1,93/0,85
離心力, 前方, I/II	kN	241/145

## 向

向角度 +/-	°	33
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	270
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	24,0

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	106

## 設備

示儀表盤, 指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 緊急停止 | 可調整板 | 電池開 | 前車軟管保護

## 選配設備

凸塊 | 行速度表 | | 振動自動置